

DELTA PRO S / PRO PACK

- Мощность 26,0 - 53,9 кВт
- Версия Delta Pro Pack поставляется с насосной группой, 4-х ходовым смесительным клапаном и расширительными баками для контура ГВС (2 л) и отопления (12 л)
- Автоматическая диагностика работы котла
- Предохранительный клапаны на отопление и ГВС (в комплекте)
- Контроль наличия пламени
- Возможность установки климатического контроллера в панель (опция)
- Защита от перегрева
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный бойлер (бак в баке) из нержавеющей стали
- Приоритет нагрева горячей воды
- Газовая или дизельная горелка (опция)


 Оборудование
для котельных

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Емкость бойлера, л	Вес, кг	Цена, руб
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)						

Двухконтурные модели (отопление и ГВС)

Delta Pro S 25	04633201	26,0	---	---	540x1615x584	закрытая	100	75	145	119 000,00
Delta Pro Pack 25	A 1002065	26,0	---	---	540x1760x584	закрытая	100	75	145	183 000,00
Delta Pro S 45	04633301	44,3	---	---	540x1615x584	закрытая	100	65	168	135 000,00
Delta Pro Pack 45	A 1002066	44,3	---	---	540x1760x584	закрытая	100	65	168	198 000,00
Delta Pro s 55	04633401	53,9	---	---	540x1760x584	закрытая	100	83	200	139 000,00

Отопительные приборы

HEATMASTER N
Напольные газовые котлы серии Heat Master N

- Мощность 63,0 - 96,3 кВт
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Автоматическая диагностика работы котла
- Защита от перегрева
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный бойлер (бак в баке) из нержавеющей стали
- Приоритет нагрева горячей воды
- Газовая или дизельная горелка (опция)


 Трубопроводы
Арматура

 Крепёжные системы
Инструмент

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Емкость бойлера, л	Вес, кг	Цена, руб
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)						

Двухконтурные модели (отопление и ГВС)

Heat Master 60 N	A 1002067	63,0	---	---	542x1698x708	закрытая	150	80	220	250 000,00
Heat Master 70 N	A 1002070	63,0	---	---	680x1728x831	закрытая	150	131	270	365 000,00
Heat Master 100 N	A 1002071	96,3	---	---	680x2128x831	закрытая	150	200	320	389 000,00

 Насосное
оборудование

Водоподготовка

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

HEATMASTER TC
**Напольные газовые конденсационные котлы
серии Heat Master TC**

- Мощность 34,1 - 111,1 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Высокий КПД и низкий уровень выбросов
- Малошумная газовая горелка инфракрасного типа
- Встроенная автоматика управления котлом с погодозависимым регулированием и управлением каскадом
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный бойлер (бак в баке) из нержавеющей стали
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе. (комплект для перевода горелки на сжиженный газ поставляется вместе с котлом)
- Приоритет нагрева горячей воды



Модель	Артикул	Мощность в режиме 80/60°C, кВт	Расход газа		Габариты ШxВxГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Емкость бойлера, л	Вес, кг	Цена, Р
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)						

Двухконтурные модели (отопление и ГВС)

Heat Master 35 TC	05652201	9,9 - 34,1	3,7	2,4	600x1720x670	закрытая	80/125	94	190	405 000,00
Heat Master 45 TC	05652301	8,8 - 44,7	4,8	3,1	600x1720x670	закрытая	80/125	94	190	449 000,00
Heat Master 70 TC	05652401	20,4 - 68,0	7,4	5,5	690x2145x725	закрытая	100/150	198	300	685 000,00
Heat Master 85 TC	05652501	20,5 - 83,3	9,0	6,7	690x2145x725	закрытая	100/150	198	300	679 000,00
Heat Master 120 TC	05652601	22,5 - 111,1	12,2	9,0	690x2145x725	закрытая	100/150	198	306	798 000,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



PRESTIGE MK 4
**Настенные газовые конденсационные котлы
серии PRESTIGE MK 4**

- Мощность 23,3—110,8 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Высокий КПД и низкий уровень выбросов
- Малозумная газовая горелка инфракрасного типа
- Встроенная автоматика управления котлом с погодозависимым регулированием и управлением каскадом
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Управление внешним бойлером (в одноконтурных моделях)
- Контроль тяги в дымоходе
- Самоочищающийся теплообменник из нержавеющей стали
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе (комплект перевода на сжиженный газ поставляется вместе с котлом)


 Оборудование
для котельных

Отопительные приборы

 Трубопроводы
Арматура

 Крепёжные системы
Инструмент

 Насосное
оборудование

Водоподготовка

Модель	Артикул	Мощность в режиме 80/60°C, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымо- хода, мм	Вес, кг	Цена, ₽
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					

Двухконтурные модели Excellence (со встроенным бойлером)

Prestige 24 Excellence	05648101	2,8 - 23,3	1,19	1,87	502x1014x440	закрытая	60/100	98	209 000,00
Prestige 32 Excellence	05648201	3,9 - 32,0	2,11	2,49	632x1086x600	закрытая	60/100	98	209 000,00







Одноконтурные модели Solo (отопление)

Prestige 24 Solo	05647901	2,8 - 23,3	2,73	1,87	502x1014x440	закрытая	60/100	60	149 000,00
Prestige 32 Solo	05648001	3,9 - 32,0	2,73	2,49	632x1086x600	закрытая	60/100	60	149 000,00
Prestige 42 Solo	05650201	40,4	4,4	3,3	502x1014x440	закрытая	100/150	55	205 000,00
Prestige 50 Solo	05629801	48,2	5,3	3,9	502x1014x440	закрытая	100/150	59	214 000,00
Prestige 75 Solo	05629901	67,7	7,4	5,4	502x1014x440	закрытая	100/150	64	239 000,00
Prestige 100 Solo	05648401	96,6	10,5	7,7	632x1086x600	закрытая	100/150	94	319 000,00
Prestige 120 Solo	05630001	110,8	10,5	7,7	632x1086x600	закрытая	100/150	94	349 000,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ
АКСЕССУАРЫ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, ₽
	537D6361	T-образный элемент с измерительными отверстиями Ø 60/100	8 120,00
	537D6229	T-образный элемент с измерительными отверстиями Ø 80/125	9 520,00
	537D6310	T-образный элемент с измерительными отверстиями Ø 100/150	12 300,00
	537D6360	Отвод 87-90° Ø 60/100	2 420,00
	537D6191	Отвод 87-90° Ø 80/125	2 900,00
	537D6307	Отвод 87-90° Ø 100/150	4 370,00
	537D6357	Удлинение 1000 мм Ø 60/100	3 180,00
	537D6188	Удлинение 1000 мм Ø 80/125	3 550,00
	537D6304	Удлинение 1000 мм Ø 100/150	6 040,00
	537D6354	Горизонтальный оконечный элемент Ø Ш 60/100	4 040,00
	537D6185	Горизонтальный оконечный элемент Ø 80/125	7 200,00
	537D6301	Горизонтальный оконечный элемент Ø 100/150	9 750,00
	10800320	Цифровой комнатный термостат	12 780,00
	10510100	Датчик уличной температуры	1 770,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



**ЁМКОСТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО
НАГРЕВА СЕРИИ COMFORT**

- Водонагреватели косвенного нагрева для напольной или настенной установки
- Полипропиленовый декоративный корпус
- Высококачественная пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 30 мм
- Бак из нержавеющей стали
- Для регулирования нагревом предлагается панель управления (опция)
- Для монтажа на стене предлагаются монтажные кронштейны (опция)
- Максимальная рабочая температура - 90°C
- Макс рабочее давление бака - 10 бар
- Вход/выход котлового контура - 1"
- Циркуляция - G ¾"
- Гарантия 5 лет



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Производительность ГВС, Δt=35	Производительность ГВС, 10 мин. Δt=35	Габариты Øхh, мм	Вес, кг	Цена, р
Comfort 100	06631201	23	672	202	525x845	37	41 000,00
Comfort 130	06631301	23	672	202	525x1005	40	42 000,00
Comfort 160	06631401	31	911	275	525x1205	47	44 000,00
Comfort 210	06631501	39	1156	348	525x1475	58	49 000,00
Comfort 240	06631601	53	1560	469	525x1720	65	56 000,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИИ COMFORT

Описание	Артикул	Цена, р
Комплект кронштейнов для стенового крепления	39554067	5 850,00
Комплект панели управления нагревом	A1002275	1 800,00

**ЁМКОСТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО
НАГРЕВА СЕРИИ SMART LINE STD**

- Водонагреватели косвенного нагрева для напольной или настенной установки
- Полипропиленовый декоративный корпус
- Высококачественная пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 50 мм
- Бак из нержавеющей стали
- Для регулирования нагревом предлагается панель управления (в комплекте)
- Регулятор температуры нагрева воды (в комплекте)
- Максимальная рабочая температура - 90°C
- Макс рабочее давление бака - 10 бар
- Вход/выход котлового контура: SL 100/130/160 - G 1" SL 210/240 - G 1¼"
- Циркуляция - G ¾"
- Гарантия 10 лет



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Производительность ГВС, Δt=35	Производительность ГВС, 10 мин. Δt=35	Габариты Øхh, мм	Вес, кг	Цена, р
STD 100	06602401	23	672	202	565x865	49	65 000,00
STD 130	06602501	31	911	275	565x1025	55	69 000,00
STD 160	06602601	39	1156	348	565x1225	65	71 000,00
STD 210	06602701	53	1560	469	565x1497	75	79 000,00
STD 240	06602801	68	1988	600	565x1744	87	87 000,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА





**ЁМКОСТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО
НАГРЕВА СЕРИИ SMART LINE SLE**

- Водонагреватели косвенного нагрева для напольной установки
- Полипропиленовый декоративный корпус
- Высококачественная пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 50 мм
- Бак из нержавеющей стали
- Модели 210, 240 и 300 для подключения к тепловым насосам
- Регулятор температуры нагрева воды (в комплекте)
- Подключение ТЭН (опция) в фронтальной части корпуса
- Максимальная рабочая температура - 90°C
- Макс рабочее давление бака - 10 бар
- Вход/выход котлового контура - 1"
- Циркуляция - G 3/4"
- Гарантия 10 лет



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Производительность ГВС, $\Delta t=35$	Производительность ГВС, 10 мин. $\Delta t=35$	Габариты $\varnothing \times h$, мм	Вес, кг	Цена, P
SLE 130	06618801	23	672	202	565x1024	45	73 000,00
SLE 160	06618901	31	911	275	565x1222	54	75 000,00
SLE 210	06619001	39	1156	348	565x1493	66	84 000,00
SLE 240	06619101	53	1560	469	565x1741	76	89 000,00
SLE 300	06605201	68	1920	640	565x2046	87	109 000,00

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Изображение	Описание	Артикул	Цена, P
	ТЭН 3000Вт (230В)	10800081	18 820,00
	ТЭН 3000Вт (400В)	10800082	20 750,00
	ТЭН 6000Вт (230В)	10800083	19 080,00
	ТЭН 6000Вт (400В)	10800084	21 880,00
	Комплект быстрого монтажа для бойлера	10810102	12 000,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

