

LUNA-3 COMFORT / COMFORT COMBI

Настенные газовые котлы с пластинчатым теплообменником

- Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
- Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели)
- Электронный расходомер воды контура ГВС
- Съемная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры
- Жидкокристаллический дисплей, отображающий полную информацию о работе котла
- Электронная система самодиагностики и напоминание последних ошибок в работе
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
- Гарантия 2 года



Оборудование
для котельных

Отопительные приборы

Трубопроводы
Арматура

Крепёжные системы
Инструмент

Насосное
оборудование

Водоподготовка

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					

Двухконтурные модели (отопление и ГВС)

LUNA-3 Comfort 240 Fi	CSE45624358	9,3 - 25	2,84	2,12	450x763x345	закрытая	60/100	38	1 298,00
LUNA-3 Comfort 310 Fi	CSE45631358	10,6 - 31	3,52	2,63	450x763x345	закрытая	60/100	40	1 432,00
LUNA-3 Comfort 240 i	CSE45224358	9,3 - 25	2,78	2,07	450x763x345	открытая	120	33	1 164,00

Одноконтурные модели (отопление)

LUNA-3 Comfort 1.240 Fi*	CSE45524358	9,3 - 25	2,78	2,07	450x763x345	закрытая	60/100	36	1 143,00
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi*	CSE45531358	10,4 - 31	3,52	2,63	450x763x345	закрытая	60/100	38	1 215,00
LUNA-3 Comfort 1.240 i*	CSE45124358	9,3 - 25	2,78	2,07	450x763x345	открытая	120	31	999,00










* Для подключения бойлера к котлу LUNA-3 Comfort 1.310 Fi необходимо заказать комплект KSL 714110510

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
	KSL71408471	Бойлер Combi 80 л Предназначен для установки с одноконтурными котлами серии COMFORT (ШхВхГ: 450x1640x550)	1 101,00
	KSL714110510	Присоединительный комплект для соединения одноконтурный котлов LUNA-3 и бойлера Combi: - мотор трехходового клапана - крепежная пластина - датчик бойлера	38,00
	KFG714111910	Присоединительный комплект (для сторонних бойлеров) Состоит из датчика бойлера и мотора трёхходового клапана с кабелем подключения к плате	34,00
	KHW714087410	Датчик температуры воды в бойлере, кабель датчика и насоса ГВС. Комплект используется для подключения "чужого" бойлера к котлам SLIM. Температура воды в бойлере регулируется ручкой ГВС на котле.	43,00
	KHG714061911	Датчик температуры контура ГВС. Используется при подключении внешнего бойлера к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort и SLIM	11,00
	601520	Для перенастройки с природного газа Н на сжиженный газ В/Р (G31) модель котла: LUNA-3 Comfort 240 Fi / 1.240 Fi / 240 i / 1.240 i	21,97
	608450	Для перенастройки с природного газа Н на сжиженный газ В/Р (G31) модель котла: LUNA-3 Comfort 310 Fi / 1.310 Fi	21,97
	KHG714101810	Коаксиальная труба с наконечником, Ø 60/100 мм длина 750 мм	31,00
	KHG714136110	Коаксиальная труба с наконечником, Ø 60/100 мм длина 1100 мм, антиобледенительное исполнение	83,00
	KHG714101410	Начальный коаксиальный отвод 90°, Ø 60/100 мм с муфтой для крепления к котлу	24,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ECO-4S

Настенные газовые котлы серии ECO-4S

- Мощность 9,3—24 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Котлы устойчиво работают при входном давлении газа до 5мбар
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера



Оборудование
для котельных

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					
Двухконтурные модели (отопление и ГВС)									
ECO-4S 10 F	76596680	10 - 10	1,19	0,88	490x830x340	закрытая	60/100	33	746,00
ECO-4S 18 F	76596690	9,3 - 18	2,11	1,55	490x830x340	закрытая	60/100	33	782,00
ECO-4S 24 F	76596700	9,3 - 24	2,73	2,00	490x830x340	закрытая	60/100	33	824,00
ECO-4S 24	76597620	9,3 - 24	2,78	2,04	490x830x340	открытая	120	32	772,00
Одноконтурные модели (отопление)									
ECO-4S 1.24 F	76596660	9,3 - 24	2,73	2,00	490x830x340	закрытая	60/100	32,5	772,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
	KHG714101810	Коаксиальная труба с наконечником, Ø 60/100 мм длина 750 мм	31,00
	KHG714136110	Коаксиальная труба с наконечником, Ø 60/100 мм длина 1100 мм, антиобледнительное исполнение	83,00
	KHG714101410	Начальный коаксиальный отвод 90°, Ø 60/100 мм с муфтой для крепления к котлу	24,00
	00002069	Система удаленного управления котлом со встроенным GSM модемом. Управление котлом возможно с любого телефона, планшета или ПК, через бесплатные приложения для телефона или личный кабинет на сайте. ZONT H-1B можно подключать к котлу вместо комнатного термостата и получить удаленное управление температурой помещения. При подключении к моделям BAHX, имеющим интерфейс OpenTherm, пользователь получает гораздо более широкие возможности управления котлом. Комплектация: электронный блок, блок питания, сим-карта, внешняя GSM-антенна, проводной датчик комнатной температуры, разъем для подключения OpenTherm и инструкция.	161,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



Отопительные приборы

Трубопроводы
Арматура

Крепёжные системы
Инструмент

Насосное
оборудование

Водоподготовка

ECO Four

Настенные газовые котлы с пластинчатым теплообменником

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
- Плавное электронное зажигание
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера
- Электронная система самодиагностики
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч)
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды
- Система защиты от замерзания
- Гарантия 2 года



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхТ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					

Двухконтурные модели (отопление и ГВС)

ECO Four 24 F	CSE46624354	9,3 - 24	2,73	2,00	400x730x299	закрытая	60/100	33	958,00
ECO Four 24	CSE46224354	9,3 - 24	2,78	2,04	400x730x299	открытая	120	29	865,00

Одноконтурные модели (отопление)

ECO Four 1.24 F	CSE46524354	9,3 - 24	2,73	2,00	400x730x299	закрытая	60/100	32	854,00
ECO Four 1.14 F	CSE46514354	6 - 14	1,6	1,17	400x730x299	закрытая	60/100	31	793,00
ECO Four 1.24	CSE46124354	9,3 - 24	2,78	2,04	400x730x299	открытая	120	28	762,00
ECO Four 1.14	CSE46114354	6 - 14	1,63	1,200	400x730x299	открытая	110	26	741,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
	5680020	Для перенастройки с природного газа Н на сжиженный газ В/Р (G31) модель котла: ECO Four (все модели)	21,97
	KHG714101810	Коаксиальная труба с наконечником, Ø 60/100 мм длина 750 мм	31,00
	KHG714136110	Коаксиальная труба с наконечником, Ø 60/100 мм длина 1100 мм, антиобледенительное исполнение	83,00
	KHG714101410	Начальный коаксиальный отвод 90°, Ø 60/100 мм с муфтой для крепления к котлу	24,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



LUNA Duo-tec MP

Настенные газовые одноконтурные котлы

- Коэффициент модуляции мощности - 1:9
- Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
- Пониженное содержание CO и NOx
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
- Энергосберегающий двухскоростной циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L
- Электрический трехходовой клапан
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке
- Самоадаптация погодозависимой автоматики
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-80°C;
- Встроенная погодозависимая автоматика
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
- Цифровая индикация температуры и давления
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC
- Система защиты от замерзания
- Гарантия 2 года



Оборудование
для котельных

Отопительные приборы

Трубопроводы
Арматура

Крепёжные системы
Инструмент

Насосное
оборудование

Водоподготовка

Модель	Артикул	Диапазон полезной мощности, кВт		Расход газа		Производительность ГВС, $\Delta t=35$	Габариты ШxВxГ, мм	Ø дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
		t=50/30°C	t=80/60°C	Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					
LUNA Duo-tec 1.35 MP	71068150	5,4 - 36,6	5 - 33,8	3,68	2,70	—	450x763x377	80/125 (80)	40	2 913,00
LUNA Duo-tec 1.50 MP	71040500	5,4 - 48,6	5 - 45	4,90	3,60	—	450x763x377	80/125 (80)	40	3 065,00
LUNA Duo-tec 1.60 MP	71040510	6,6 - 59,4	6,1 - 55	5,98	4,40	—	450x763x377	80/125 (80)	40	3 390,00
LUNA Duo-tec 1.70 MP	71040520	7,8 - 70,2	7,2 - 65	7,07	5,20	—	450x763x505	80/125 (80)	50	3 714,00
LUNA Duo-tec 1.90 MP	71046510	10,3 - 91,8	9,4 - 85	9,25	6,60	—	952x600x584	80/160 (100)	83	4 882,00
Luna Duo-tec 1,99 MP	7108910	11,4 - 92,4	12,3 - 99,8	10,06	7,39	—	600x952x584	110/160	83	5 217,00
LUNA Duo-tec 1.110 MP	7104652	12,4 - 110,2	11,4 - 102	11,10	7,92	—	952x600x584	80/160 (100)	93	5 491,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
	Коаксиальный набор для Duo-tec MP 35-70 кВт		
	KHG714088910	Коаксиальная труба с наконечником, Ø 80/125 мм, L=1000 мм	79,00
	KHG714088711	Коаксиальный отвод 87°, Ø 80/125 мм	38,00
	KHG714088511	Коаксиальное удлинение, Ø 80/125 мм, L=1000 мм	69,00
	KHG714088610	Коаксиальное удлинение, Ø 80/125 мм, L=500 мм	45,00
	Коаксиальный набор для Duo-tec MP 90-110 кВт		
	KUG714133310	Коаксиальная труба с наконечником, Ø 110/160 мм, L=1000 мм	275,00
	KUG714133610	Коаксиальный отвод 87°, Ø 110/160 мм	103,00
	KUG714133810	Коаксиальное удлинение, Ø 110/160 мм, L=1000 мм	119,00
	KUG714133710	Коаксиальное удлинение, Ø 110/160, L=500 мм	85,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



LUNA Duo-tec+

Настенные газовые котлы серии LUNA Duo-tec+

- Мощность 9,3—24 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Система "GAS" - самонастройка газового клапана без газоанализатора
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Котлы устойчиво работают при входном давлении газа до 5мбар
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания, защита от перегрева
- Не предназначены для установки в каскад
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный циркуляционный EVR насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера



Оборудование
для котельных

Отопительные приборы

Трубопроводы
Арматура

Крепёжные системы
Инструмент

Насосное
оборудование

Водоподготовка

Модель	Артикул	Мощность, кВт		Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
		t=50/30°C	t=80/60°C	Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					

Двухконтурные модели (отопление и ГВС)

Duo tec + 24	7219548	3,7 - 21,8	3,4 - 20	2,61	1,92	450x763x345	закрытая	60/100	41,5	1 464,00
Duo tec + 28	7219549	4,1 - 26,1	3,8 - 24	3,06	2,25	450x763x345	закрытая	60/100	41,5	1 565,00
Duo tec + 33	7219550	5,1 - 30,6	4,7 - 28	3,60	2,64	450x763x345	закрытая	60/100	42,5	1 636,00
Duo tec + 40	7219551	6,3 - 34,9	5,7 - 32	3,36	3,20	450x763x345	закрытая	60/100	44	1 767,00

Одноконтурные модели (отопление)

Duo tec + 1.24	7219546	3,7 - 26,1	3,4 - 24	2,61	1,92	450x763x345	закрытая	60/100	37,5	1 353,00
Duo tec + 1.28	7219547	4,3 - 30,5	4,0 - 28	3,06	2,25	450x763x345	закрытая	60/100	39	1 484,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



LUNA PLATINUM+

Настенные газовые котлы серии Luna Platinum +

- Мощность 2,2–34,8 кВт
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Система "GAS" - самонастройка газового клапана без газоанализатора
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Котлы устойчиво работают при входном давлении газа до 5мбар
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания, защита от перегрева
- Допускается каскадная схема установки котлов
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный циркуляционный EVR насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
- Гарантия 2 года
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера



Модель	Артикул	Мощность, кВт		Расход газа		Габариты ШxВxГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
		t=50/30°C	t=80/60°C	Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					

Двухконтурные модели (отопление и ГВС)

Luna Platinum + 24	7219692	2,7 - 21,7	2,4 - 20	2,61	1,92	450x763x345	закрытая	60/100	41,5	1 757,00
Luna Platinum + 33	7219693	3,6 - 30,5	3,3 - 28	3,60	2,24	450x763x345	закрытая	60/100	42,5	1 828,00

Одноконтурные модели (отопление)

Luna Platinum + 1.18	7219689	2,2 - 18,4	2 - 16,9	1,84	1,35	450x763x345	закрытая	60/100	37,5	1 575,00
Luna Platinum + 1.24	7219690	2,7 - 26,1	2,4 - 24	2,61	1,92	450x763x345	закрытая	60/100	37,5	1 615,00
Luna Platinum + 1.32	7219691	3,5 - 34,8	3,2 - 32	3,49	2,56	450x763x345	закрытая	60/100	37,5	1 747,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



SLIM

- Непрерывная электронная модуляция пламени
- Горелка из нержавеющей стали
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой)
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч.)
- Серия котлов Slim FIN (iN) поставляются без насоса и расширительного бака
- Гарантия 2 года



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа		Габариты ШхВхГ, мм	Тип камеры сгорания	Ø Дымохода, мм	Вес, кг	Цена, €
			Природн. (м³/ч)	Пропан (кг)					
SLIM 1.230 FIN	WSB43523347	11,8 - 22,1	2,59	1,9	350x850x542	закрытая	60/100 (80)	106	1 792,00
SLIM 1.300 FIN	WSB43530347	14,9 - 29,7	3,49	2,56	350x850x622	закрытая	60/100 (80)	134,5	1 936,00
SLIM 1.230 iN	WSB43123347	11,8 - 22,1	2,59	1,9	350x850x600	открытая	130	112	1 349,00
SLIM 1.300 iN	WSB43130347	14,9 - 29,7	3,49	2,56	350x850x680	открытая	140	134	1 462,00
SLIM 1.400 iN	WSB43140347	20,6 - 40,0	4,69	3,45	350x850x635	открытая	160	158	1 740,00
SLIM 1.490 iN	WSB43149347	24,5 - 48,7	5,72	4,2	350x850x715	открытая	160	180,5	1 874,00
SLIM 1.620 iN	WSB43162347	31,6 - 62,2	7,3	5,36	350x850x875	открытая	180	229	2 380,00

Оборудование
для котельных

Трубопроводы
Арматура

Трубопроводы
Арматура

Крепёжные системы
Инструмент

Насосное
оборудование

Водоподготовка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
	KHW714087410	Датчик температуры воды в бойлере, кабель датчика и насоса ГВС. Комплект используется для подключения "чужого" бойлера к котлам SLIM. Температура воды в бойлере регулируется ручкой ГВС на котле.	43,00
	KHG714061911	Датчик температуры контура ГВС. Используется при подключении внешнего бойлера к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort и SLIM	11,00
	Для перенастройки с природного газа Н на сжиженный газ В/Р (G31)		
	3607120	SLIM 1.230 FIN/SLIM 1.230 iN	12,06
	3607130	SLIM 1.300 FIN/SLIM 1.300 iN	12,06
	3607140	SLIM 1.400 iN	12,06
	3607150	SLIM 1.490 iN	12,06
	3607160	SLIM 1.620 iN	12,06

ЁМКОСТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА СЕРИИ UB

- Автономные ёмкостные водонагреватели
- Материал бака — нержавеющая сталь (модели ... INOX)
- Материал бака — эмалированная сталь (модели без аббревиатуры ... INOX)
- Фланец для инспекционного контроля (модели ... INOX)
- Предохранительный клапан
- Магнийевый анод для дополнительной защиты от коррозии
- Термометр
- Вход/выход теплообменника: G ¾"
- Циркуляция — G ½"
- Гарантия 2 года



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Производительность ГВС, л/мин. Δt=35	Габариты ШxВxГ, мм	Вес, кг	Цена, €
--------	---------	---------------	--------------------------------------	--------------------	---------	---------

Бойлеры к напольным котлам SLIM

SLIM UB 80	KSG71412211	28,5	16,2	450x850x600	60	836,00
SLIM UB 120	KSW71412251	33,7	17,9	600x850x680	72	928,00
SLIM UB 80 INOX	KSW71408781	33	16,2	450x850x600	50	1 213,00
SLIM UB 120 INOX	KSW71408791	33	17,9	600x850x600	62	1 325,00

Бойлеры к настенным котлам

UB 120 (white)	KSG71412221	33,7	17,9	600x850x680	72	928,00
----------------	-------------	------	------	-------------	----	--------


ЁМКОСТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СЕРИИ PREMIER PLUS

- Уникальная конструкция – это эффективный и максимально быстрый нагрев воды
- Змеевик находится глубоко в бойлере, что позволяет получить больше горячей воды с однородной температурой
- Совместим со всеми котлами, в том числе и с конденсационными
- Бойлер Premier Plus очень легко монтировать
- Все соединения доступны с передней части
- Установка напольная или настенная
- Легкий вес нержавеющей стали DUPLEX
- Встроенные в основание полости для захвата руками
- Подъемная опора к комплекте (болты, вкрученные в патрубок выхода горячей воды)
- Уменьшение перемешивания холодной и горячей воды, вследствие чего поддерживается температура и обеспечивается подача большего количества горячей воды с однородной температурой
- Вход/выход теплообменника: G ¾"
- Циркуляция — G ½"
- Гарантия 2 года



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Производительность ГВС, л/мин. Δt=35	Габариты Øxh, мм	Тип установки	Вес, кг	Цена, €
PREMIER Plus 100	95805093	30	12,3	552x762	настенный	25	899,00
PREMIER Plus 150	95805094	30	12,3	552x1090	настенный	31	959,00
PREMIER Plus 200	95805095	30	12,3	552x1474	настенный	38	1 149,00
PREMIER Plus 300	95805096	30	12,3	552x2040	напольный	60	1 369,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
	95606963	ТЭН 2,7 кВт 220В (электрический нагревательный элемент) Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах Premier Plus. Благодаря L-образной форме обеспечивает более однородный нагрев воды. Только для бойлеров Premier Plus.	96,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА СЕРИИ UBT

- Материал бака - углеродистая сталь ST37/2
- Внутреннее покрытие бака - титановая сталь
- Внешняя оболочка бака - мягкий полиуретан
- Фланец для установки электрического ТЭНа
- Дополнительный фланец для чистки бойлера
- Патрубок рециркуляции ГВС
- Колба для датчика температуры бойлера
- Змеевик с высокой теплоотдачей в нижней части бака
- Магнийевый анод для дополнительной защиты от коррозии
- Встроенный термометр
- Цвета: белый и серый (GR)
- Гарантия 2 года



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Производительность ГВС, л/мин $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$	Габариты ШxВxГx, мм	Вес, кг	Цена, €
UBT 80	100020655	15,8	500,0	500x845x500	38	439,00
UBT 100	100020656	24,2	594,0	500x1000x500	44	489,00
UBT 120	100020657	26,6	654,0	600x845x600	54	529,00
UBT 160	100020658	35,4	870,0	600x1125x600	65	629,00
UBT 200	100020659	39,3	967,0	600x1280x600	76	649,00
UBT 300	100020660	45	1106,0	700x1210x700	112	919,00
UBT 80 GR	100020665	15,8	500,0	500x845x500	38	439,00
UBT 100 GR	100020666	24,2	594,0	500x1000x500	44	489,00
UBT 120 GR	100020667	26,6	654,0	600x845x600	54	529,00
UBT 160 GR	100020668	35,4	870,0	600x1125x600	65	629,00
UBT 200 GR	100020669	39,3	967,0	600x1280x600	76	649,00
UBT 300 GR	100020670	45	1106,0	700x1210x700	112	919,00

Оборудование
для котельных

Отопительные приборы

Трубопроводы
Арматура

Крепёжные системы
Инструмент

Насосное
оборудование

Водоподготовка

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА

