

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ СЕРИИ RG

- Горелки являются универсальными независимо от того используется: природный, сжиженный или городской газ, для меньшей или большей потребности в тепле, для отопительных котлов или промышленного применения, для новых установок или для переоснащения с жидкого топлива на газ.
- Серия RG поставляется в комплекте с высококачественной газовой арматурой, необходимыми соединительными отводами, резьбовыми соединениями и газовым шаровым краном.
- Концепция горелки предусматривает двухступенчатое или модулирующее исполнение. В зависимости от потребности в тепле горелка увеличивает или уменьшает свою мощность.
- Пуски горелки и потери при предварительной продувке, а также связанные с ними выбросы при пуске сокращены до минимума. Коэффициент годового использования возрастает.
- Модулирующее регулирование мощности обеспечивается установленным соотношением газ/воздух. Процесс сжигания во всём рабочем диапазоне является постоянным. Вентилятор со стабильным давлением гарантирует безопасный пуск.
- Фирма Giersch инвестирует не только в интеллектуальные технические разработки, производство, использование высококачественных материалов, качественный монтаж, но и в строгий конечный контроль при помощи точных испытательных методов контроля.
- Каждая газовая горелка фирмы Giersch проверяется на заводе в действии с образованием пламени и предварительно настраивается на малую мощность. Всё это составляет понятие "качество Giersch".


 Оборудование
для котельных

Отопительные приборы

 Трубопроводы
Арматура

 Крепёжные системы
Инструмент

 Насосное
оборудование

Водоподготовка

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход газа, (м³/ч)	Давление подключения, мбар	Газовая рампа	Кол-во ступеней	Цена, €
RG1-Nb	21-42-41520	25-61	2,5-6,0	100-300	KE15 ½"	1	1 764,00
RG20-N	22-43-40433	40-120	4,6-13,7		KE20 ¾"		2 226,00
RG20-Z-L-N	22-43-40435	40-120	4,6-13,7		KEV20 ¾"	2	2 810,00
RG30-N	23-44-40470	105-260	12,0-29,7		KE25 1"	1	3 058,00
RG30-Z-L-N	23-44-40460	105-260	12,0-29,7		KEV25 1"		

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА


ГОРЕЛКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ СЕРИИ R

- Горелочные устройства® серии R оснащены современной воздушной техникой. Высокий напор воздуха обеспечивает стабильный и безопасный пуск и очень низкое содержание сажи. Точное смешительное устройство обеспечивает оптимальное смешивание воздуха и топлива.
- Отличительной чертой горелок серии R является конструктивная форма. Под кожухом горелки круглой формы все компоненты расположены наглядно и удобно для сервисного обслуживания.
- Все электрические подключения снабжены разъёмами. Важнейшей деталью хорошо продуманной конструкции является сервисное положение. После открытия быстродействующих затворов горелка подвешивается в сервисное положение. Все функциональные элементы, начиная с колеса вентилятора до подпорного диска с электродами розжига, свободно доступны в сервисном положении.
- Особенностью является также единственная в своём роде двойная система регулировки воздуха.
- В одноступенчатом исполнении горелки количество подаваемого воздуха и напор устанавливаются при помощи только одного винта. В двухступенчатом исполнении количество подаваемого воздуха для сгорания устанавливается на электрическом сервоприводе бесступенчатой воздушной заслонки отдельно для обеих ступеней мощности.
- Каждая горелка, выпускаемая заводом, подвергается тщательному конечному контролю.
- * предварительный нагрев топлива



Модель	Артикул	Мощность, кВт	Расход топлива, кг/ч	Установленная форсунка GPH	Подогрев топлива, Вт	Кол-во ступеней	Цена, €
R1	11-36-40 103-02	14-53	1,2-4,5	(по запросу)	-		1 074,00
R1-V-L*	11-36-40 231-02	14-53	1,0-4,5	(по запросу)	30-110	1	1 320,00
R20	12-36-40 175-02	36-166	3,0-14,0	(по запросу)	-		1 228,00
R20-ZS-L	12-36-40 208	36-166	3,0-14,0	(по запросу)	-	2	1 848,00
R30-Z-L	13-36-40 238	95-273	8,0-23,0	(по запросу)	-		2 418,00

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

