




НАСОСНЫЕ ГРУППЫ REGUMAT DN 25, БЕЗ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ НАСОСОВ



- Макс. рабочее давление 10 бар.
- Макс. рабочая температура: 95°C с энергоэффективными насосами
- Подключение: со стороны отопительного контура - 1 1/2" HP; со стороны котла - 1 1/2" HP

Изображение	Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Kv	Описание	Замена подачи и обратки	Наличие ШК перед насосом	Возможность установки перепускного клапана	Крепление к стене	Цена, €
-------------	---------	------------	------------	----	----------	-------------------------	--------------------------	--	-------------------	---------

Насосные группы Regumat S, DN 25, без предустановленного насоса

	1357020	393	248	7,0	До 50 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	Да	Да	Нет	Да	173,81
	1356020	414	248	7,4	До 55 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	Да	Нет	Да	Нет	173,81
	1357070	465	248	7,0	До 50 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	Да	Да	Нет	Да	189,01

Насосные группы Regumat M3, DN 25, без предустановленного насоса

	1357220	393	248	5,5	До 40 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$. До 20 кВт при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ (тёплый пол 285 м²)	Да	Нет	Нет	Да	398,42
	1356220	414	248	4,3	До 32 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$. До 16 кВт при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ (тёплый пол 230 м²)	Да	Нет	Да	Нет	398,41



Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА



Изображение	Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Kv	Описание	Замена подачи и обратки	Наличие ШК перед насосом	Возможность угловки перепускного клапана	Крепление к стене	Цена, €
	1356223	414	248	4,3	До 32 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$. До 16 кВт при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ (тёплый пол 230 м ²)	Да	Нет	Да	Нет	281,60
	1350953	Привод трехпозиционный, 230 В, время хода 140 сек.								128,95
	1351055	Привод со встроенным термостатом 0 -99°C, 230 В.								279,00
	1357270	465	248	5,5	До 40 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$. До 20 кВт при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ (тёплый пол 285 м ²)	Нет	Да	Нет	Нет	423,04

Насосные группы Regumat F, DN 25, без предустановленного насоса

	1354070	414	248	2,2	До 8,0 кВт при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ (тёплый пол 118 м ²)	Нет	Нет	Нет	Нет	418,57
	1354270	512	248	2,2	До 8,0 кВт при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ (тёплый пол 118 м ²)	Нет	Да	Нет	Нет	444,54

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА





НАСОСНЫЕ ГРУППЫ REGUMAT DN 32, БЕЗ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ НАСОСОВ

- Макс. рабочее давление 10 бар.
- Макс. рабочая температура: 95°C с энергоэффективными насосами
- Подключение: со стороны отопительного контура - 1 1/2" HP; со стороны котла - 1 1/2" HP

Изображение	Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Kv	Описание	Замена подачи и обратки	Наличие ШК перед насосом	Возможность установки перепускного клапана	Крепление к стене	Цена, €
-------------	---------	------------	------------	----	----------	-------------------------	--------------------------	--	-------------------	---------



Насосные группы Regumat S, DN 32, без предустановленного насоса

	1355072	471	248	11,3	До 83,0 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	Да	Нет	Да	Нет	280,56
	1355075	530	350	9,8	До 70,0 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	Да	Да	Нет	Нет	296,96

Насосные группы Regumat S plus, DN 32, без предустановленного насоса

	1355070	630	428	25,0	До 184,0 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	Да	Да	Нет	Да	752,40
--	---------	-----	-----	------	--	----	----	-----	----	---------------

Насосные группы Regumat M3, DN 32, без предустановленного насоса

	1355272	471	248	6,1	До 45,0 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$. До 23,0 кВт при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ (тёплый пол 320 м²)	Да	Нет	Да	Нет	538,57
	1355275	530	350	8,1	До 65,0 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$. До 33,0 кВт при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ (тёплый пол 464 м²)	Да	Да	Нет	Да	567,04


Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА




Изображение	Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Kv	Описание	Замена подачи и обратки	Наличие ШК перед насосом	Возможность установки перепускного клапана	Крепление к стене	Цена, €
-------------	---------	------------	------------	----	----------	-------------------------	--------------------------	--	-------------------	---------

Насосные группы Regumat M3 plus, DN 32, без предустановленного насоса

	1355270	630	428	16	До 118,0 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$. До 56,0 кВт при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ (тёплый пол 800 м ²)	Да	Да	Нет	Да	997,50
---	---------	-----	-----	----	---	----	----	-----	----	--------

Перепускной клапан для насосных групп Regumat







	1353390	Ду 25	Для Regumat S\M3\M4							23,10
	1353391	Ду 32								36,58

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ REGUMAT

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €
Распределительная гребенка для "Regumat" Ду 25 (бронзовая, с изоляцией - крепеж отдельно)			
	1351571	На 2 отопительных контура. Подключение к отопительному контуру 11/2" НГ. Подключение к котлу 11/2" НР с ПУ. Макс. расход: 4 м³/ч (95 кВт)	210,00
Настенный крепеж для гребенок из бронзы на 2 контура, включая крепежные принадлежности			
	1351592		44,23
Распределительная гребенка для "Regumat" Ду 25 (стальная, с изоляцией - с настенным крепежом)			
	1351582	на 2 отопит.контура	259,44
	1351583	на 3 отопит.контура	307,67
	1351584	на 4 отопит.контура	407,60
	1351585	на 5 отопит.контуров	456,74
	1351586	на 6 отопит.контуров	603,75
	1351587	на 7 отопит.контуров	753,36
	1351588	на 8 отопит.контуров	980,50
Подключение к отопительному контуру 11/2" НГ с ПУ. Подключение к котлу 11/2" НР с ПУ. Межосевое расстояние 125 мм. Макс. расход: 4 м³/ч (95 кВт). Гребенка на 9 контуров по запросу.			
Компактная распределительная гребенка для "Regumat" Ду 25 (бронзовая, с изоляцией - крепеж отдельно)			
	1351783	на 3 отопит.контура	280,13
	1351785	на 5 отопит.контуров	408,77
Подключение к отопительному контуру 11/2" НГ с ПУ. Подключение к котлу 11/2" НР с ПУ. Макс. расход: 4 м³/ч (95 кВт).			
Компактная распределительная гребенка для "Regumat" Ду 32 с шаровым краном перед насосом (стальная, с изоляцией - с настенным крепежом)			
	1351672	на 2 отопит.контура	656,37
	1351673	на 3 отопит.контура	809,62
	1351674	на 4 отопит.контура	1 105,67
	1351675	на 5 отопит.контуров	1 322,24
Подключение к отопительному контуру 2" НГ. Подключение к котлу 11/2" НР с ПУ. Макс. расход: 2-3 контура до 9 м³/ч (210 кВт). Макс. расход: 4-5 контуров до 12 м³/ч (280 кВт).			
HydroFixx для Regumat Ду 25, стальная с изоляцией и настенным крепежом			
	1351698	на 2 отопит.контура	450,59
	1351699	на 3 отопит.контура	577,79
Подключение к отопительному контуру 11/2" НГ. Подключение к котлу 11/2" НР с ПУ. Макс. расход: 4 м³/ч			

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА


HydroFixx - это компактная комбинация гидравлической стрелки и гребенки

Изображение	Артикул	Описание	Цена, €	
HydroFixx для Regumat Ду 32 с шаровым краном перед насосом, стальная с изоляцией и настенным крепежом				
	1351758	на 2 отопит. контура	Подключение к отопительному контуру 2" НГ. Подключение к котлу 2" НР с ПУ. Макс. расход: 9 м³/ч	1147,99
	1351759	на 3 отопит. контура		1350,51


MonoFixx для Regumat Ду 25, стальная с изоляцией и настенным крепежом

	1351589	на 1 отопит. контур	Подключение к отопительному контуру 1 1/2" НГ, подключение к котлу 1 1/2" НР с ПУ.	252,10
---	---------	---------------------	--	--------


Гидравлическая стрелка, стальная с изоляцией и настенным крепежом

	1351590	Ду 25	Подключение 1 1/2" наружная резьба, ПУ. Макс. расход 4 м³/ч	423,04
	1351591	Ду 32	Подключение 2" наружная резьба, ПУ. Макс. расход 8 м³/ч	984,87


Группа безопасности котла, Ду 25, с внутренней резьбой 1"

	1351062	Состоит из мембранного предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика с автозапором, манометра с автозапором, изоляции		74,76
---	---------	--	--	-------

Экстра-Соп колпачковый клапан с пломбирочным устройством из латуни

	1089006	Ду 20 *Rp 3/4"	Предназначен для контроля, обслуживания и замены мембранных расширительных баков. Ном. Давление: 10 бар Макс. рабочая температура: 120 °C Расход при сливе: Kvs= 1,25 * резьба со стороны бака	38,73
	1089008	Ду 20 *Rp 1"		54,67
	1089052	Ду 25 *Rp 1"		58,76
	1089010	Ду 32 *Rp 1 1/4"		131,87
	1089012	Ду 40 *Rp 1 1/2"		211,58

Переход на Regumat Ду 32

	1351651	Без шарового крана перед насосом на гребенку Ду 25	27,54
---	---------	--	-------

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОТОПЛЕНИЕ · ВЕНТИЛЯЦИЯ · САНТЕХНИКА