

**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА, ТИП 1962 FLEX**

- Состоит из мембранного предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика и манометра
- Благодаря возможности вращения составных частей может быть установлена в любой самой сложной ситуации
- Дополнительный клапан для проведения сервисного обслуживания воздухоотводчика
- Поставляется в комплекте с изоляцией
- Корпус из прессованной латуни
- Рабочая температура: от -10°C до 120°C

Изображение	Артикул	Мощность, кВт	Давление, бар	Диаметр подключения	Предохран. клапан	Цена, €
	1962.25.022	50	2,5	DN 25	1/2"	<b>51,59</b>
	1962.25.023		3,0			<b>51,59</b>
	1962.20.024	100	2,5	DN 20	3/4"	<b>83,66</b>
	1962.20.025		3,0			<b>83,66</b>

**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ ДО 1000 Л, ТИП 24**

- Для подключения напорных водонагревателей по DIN 1988
- Имеет разрешение DVGW, проверены на звукоизоляцию по классу 1
- Состоит из запорного вентиля, мембранного предохранительного клапана, клапана обратного потока, расширяемой сливной воронки
- Корпус из прессованной латуни



Артикул	Пропускная способ. м³/ч, при Δ p=1,0 бар	Давление, бар	Диаметр подключения	Предохран. клапан	Цена, €
0024.20.000	4,0	6,0	DN 20	3/4"	<b>130,08</b>
0024.20.002		10,0			<b>130,08</b>
0024.20.009	4,0	6,0	DN 25	3/4"	<b>141,43</b>
0024.20.011		10,0			<b>141,43</b>

**ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ ДО 10 КВТ, ТИП 330**

- Группа безопасности бойлера серии 0330 предназначена для оптимальной защиты от избыточного давления косвенных водонагревателей в соответствии с NF EN 1487
- Включает в себя изолирующий клапан, обратный клапан с тестовыми портом, предохранительный клапан, а также вращающийся сбросной элемент с прерывателем струи, который предотвращает обратное течение



Артикул	Мощность, кВт	Давление, бар	Диаметр подключения	Предохран. клапан	Цена, €
0330.15.051	10,0	7,0	DN 20	1/2"	<b>41,96</b>
0330.20.000				3/4"	<b>40,50</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

**ГРУППА ПОДПИТКИ, ТИП 2128**

- Для закрытых систем отопления
- Состоит из запорного клапана, контрольного устройства, грязевика, обратного клапана и редуктора давления
- Винтовое подсоединение к шлангу
- Корпус из прессованной латуни
- Манометр в комплект поставки не входит (арт. 0012.08.000)



Артикул	Давление, бар	Диаметр подключения	Цена, €
2128.15.000	7,0	DN 15	<b>59,29</b>
2128.20.000		DN 20	<b>73,51</b>

**РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ, ТИП 315.2**

- Редуктор давления используется в области водоснабжения согласно DIN 1988
- Защищает от чрезмерного повышения давления и уменьшает расход воды
- Редуктор давления снабжен индикатором давления на выходе, который показывает установленное значение
- Давление на выходе регулируется в диапазоне от 1,5 до 6 Бар.
- Корпус из высококачественной латуни, с невысоким содержанием свинца
- Манометр в комплект поставки не входит (арт. 0011.08.000)



Артикул	Макс. рабочая t, °C	Пропускная способ. м³/ч, при V=2 м/с	Диаметр подключения	Цена, €
0315.15.222	70	1,3	DN 15	<b>65,87</b>
0315.20.222		2,3	DN 20	<b>68,19</b>
0315.25.222		3,6	DN 25	<b>89,64</b>

**МЕМБРАННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, ТИП 2115**

- Мембранный предохранительный клапан для подключения водонагревателей с замкнутым контуром согласно DIN 1988 и для устройств согласно AD-Merkblatt A2
- Предназначен для нейтральной воды и не склуивающихся жидкостей
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Корпус из прессованной латуни



Артикул	V, л бойлера	Давление, бар	Диаметр подключения	Предохран. клапан	Цена, €
2115.15.000	200	6,0	DN 15	¾"	<b>14,85</b>
2115.20.000	1000		DN 20	1"	<b>21,84</b>
2115.25.000	5000		DN 25	1¼"	<b>38,47</b>
2115.32.000	-		DN 32	1½"	<b>102,20</b>
2115.40.000	-		DN 40	2"	<b>239,83</b>

**МЕМБРАННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, ТИП 1915**

- Мембранный предохранительный клапан для водогрейных котлов с замкнутым контуром замкнутого типа от превышения давления согласно DIN EN 12828
- Предназначен для нейтральной воды и не склуивающихся жидкостей
- Максимальная рабочая температура 110°C
- Корпус из прессованной латуни



Артикул	Мощность, кВт	Давление, бар	Диаметр подключения	Предохран. клапан	Цена, €
1915.15.001	50	3,0	DN 15	¾"	<b>14,85</b>
1915.20.001	100		DN 20	1"	<b>21,84</b>
1915.25.001	200		DN 25	1¼"	<b>38,47</b>
1915.32.001	350		DN 32	1½"	<b>102,20</b>

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

