

Haier

Одноконтурные настенные газовые котлы серии **TechLine**



Современная классика

- Мощность от 14 до 40 кВт;
- Возможность подключения бойлера;
- Теплообменник из бескислородной меди OXIGEN FREE;
- Интуитивно понятная панель управления;
- Элегантный европейский дизайн;
- Автоадаптация к малым системам отопления;
- Адаптированы для России, работают:
 - при давлении газа от 3,5 мбар
 - при напряжении от 170 В
- Расширенная гарантия 3 года*

Доверяя Haier Вы получаете
увеличенный срок службы котла 15 лет.

* Стандартная гарантия 2 года + дополнительная гарантия 1 год, при запуске и техническом обслуживании АОЦ Haier.

Одноконтурный настенный газовый котел Haier серии TechLine относится к приборам предназначенным для отопления жилых и коммерческих зданий, имеет закрытую камеру сгорания и принудительное дымоудаление с помощью встроенного малошумного вентилятора.

При необходимости нагрева горячей воды предусмотрена возможность подключения бойлера косвенного нагрева. В стандартной комплектации предусмотрен встроенный 3-х ходовой вентиль с сервоприводом и температурный NTC датчик бойлера.

Котлы данной серии оснащены надежным теплообменником, изготовленным из бескислородной меди по технологии «Oxygen-Free 3D» и многоступенчатой горелкой с электронной модуляцией, которая гибко подстраивает мощность под изменяющиеся потребности. Долговечность котла так же обеспечивает гидравлический блок из высококачественной латуни.

Показатель	TechLine 1.14 Ti	TechLine 1.18 Ti	TechLine 1.24 Ti	TechLine 1.28 Ti	TechLine 1.32 Ti	TechLine 1.40 Ti
Общие спецификации						
Номинальное давление природного газа, мбар	20	20	20	20	20	20
Присоединительное давление природного газа, мбар	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
Диапазон тепловой мощности горелки (мин.- макс.), кВт	4,5 – 16,0	4,5 – 20,0	6,5 – 26,0	8,0-30,0	8,0-35,0	7,6 – 42,0
Диапазон полезной тепловой мощности горелки (мин.-макс.), кВт	3,9 – 10,2	3,9 – 18,4	5,5 – 23,9	3,4-27,6	3,4-32,0	6,9 – 38,7
Макс. расход природного газа, м3/час	1,6	2,1	2,75	3,18	3,7	4,5
Система отопления						
Диапазон регулирования температуры (радиаторы/т.пол), °C	35 - 85/30-60					
Максимальная температура теплоносителя, °C	90	90	90	90	90	90
Максимально давление, бар	3	3	3	3	3	3
Объем расширительного бака, л	6				10	
Система горячего водоснабжения						
Для использования котла на нагрев горячей воды предусмотрена возможность подключения бойлера косвенного нагрева. В стандартной комплектации предусмотрен 3-х ходовой вентиль с сервоприводом и NTC датчик бойлера косвенного нагрева.						
Электричество						
Рабочее напряжение, В	170-250	170-250	170-250	170-250	170-250	170-250
Частота, В	50	50	50	50	50	50
Потребляемая мощность, Вт	130	130	135	115	115	130
Класс	Класс 1	Класс 1	Класс 1	Класс 1	Класс 1	Класс 1
Степень защиты	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Подключение						
Отопление подача, дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Отопление обратка, дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Вход холодной воды, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Выход на бойлер, дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Подключение к газоснабжению, дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Подключение дымоудаления, мм	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Массогабаритные параметры						
Высота, мм	725	725	725	760	760	725
Ширина, мм	400	400	400	488	488	400
Глубина, мм	325	325	325	330	330	325
Вес брутто, кг	36	36	38	38	45	36
Вес нетто, кг	33	33	34	35	42	33